

# xpinyin 宏包

李清

sobenlee@gmail.com

2022/07/14 v3.1\*

## 第 1 节 简介

xpinyin 是一个 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 宏包，提供了为汉字自动注音的功能。

## 第 2 节 基本用法

xpinyin 支持采用 GBK 和 UTF-8 编码的 T<sub>E</sub>X 源文件，建议总是使用 UTF-8。如果使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 或 pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的编译方式，则根据编码的情况，xpinyin 依赖 CJK 或者 CJKutf8 宏包。如果使用 X<sub>E</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X，则依赖 xeCJK 宏包。如果它们没有在 xpinyin 之前被载入，xpinyin 将根据编译方式自动选择，L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 或 pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 将使用 CJKutf8。

xpinyin 还依赖 l3kernel 和 l3packages，使用 (pdf)L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 下的 GBK 编码时，还将依赖 xCJK2uni。

需要注意的是，xpinyin 缺省将拼音的字体设置为与文档的主字体(\normalfont)相同，所以为了保证声调字母的正确输出，应该选用合适的西文主字体。也可以通过将在下一节介绍的 \font 选项来单独设置拼音的字体。

X<sub>E</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 下的简单示例：

```
\documentclass{article}
\usepackage{xecjk}
\usepackage{xpinyin}
\setmainfont{CMU Serif}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
\xpinyin*{汉语拼音示例}
\end{document}
```

(pdf)L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 下的简单示例：

```
\documentclass{article}
\usepackage{CJKutf8}
\usepackage{xpinyin}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}

\begin{document}
\begin{CJK}{UTF8}{gbsn}
\xpinyin*{汉语拼音示例}
\end{CJK}
\end{document}
```

运行上述示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用相应的编译方式。

xpinyin 可以与 ctex 宏包或文档类共同使用，使用方式与上面类似。

---

\* ctex-kit rev. dd0cc20.

## 第3节 用户手册

---

```
pinyinscope \begin{pinyinscope}[\langle options\rangle]
.....
\end{pinyinscope}
```

为 pinyinscope 环境中的汉字自动注音。例如

```
1 \begin{pinyinscope}
2 列位看官：你道此书从何而来？说起根由，虽近荒唐，细按则深有趣味。
3 待在下将此来历注明，方使阅者\xpinyin{了}{liao3}然不惑。
4 \end{pinyinscope}
```

列位看官：你道此书从何而来？说起根由，虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明，  
方便阅者了然不惑。

可选项 *<options>* 用于局部设置拼音的格式，将在下面说明。

---

```
\xpinyin \xpinyin[\langle options\rangle] {\langle 汉字\rangle} {\langle 拼音\rangle}
\xpinyin* [\langle options\rangle] {\langle 文字\rangle}
```

对于多音字，可以使用 \xpinyin 为其设置拼音；而 \xpinyin\* 相当于 pinyinscope 环境的命令形式。 \xpinyin 可以在 pinyinscope 环境和 \xpinyin\* 中使用。例如，

长  
zhǎng shí yǐn mèng huàn shí tōng líng  
甄士隐梦幻识通灵  
zhòng yáo  
重要

```
1 \xpinyin{长}{chang2}\
2 \xpinyin*{\甄士隐梦幻识通灵}\
3 \xpinyin*{\xpinyin{重}{zhong4}要}
```

---

```
\pinyin \pinyin[\langle options\rangle] {\langle 汉字\rangle}
```

用于输出拼音，为了输入的方便 ü 可以用 v 代替。例如，

lú zi  
nǚ hái zi

```
1 \pinyin{lv2zi}\
2 \pinyin{nv3hai2zi}
```

---

```
\setpinyin \setpinyin {\langle 汉字\rangle} {\langle 拼音\rangle}
```

\xpinyin 宏包的拼音数据 (xpinyin-database.def) 来源于 Unicode 的 Unihan 数据库<sup>1</sup>中的 Unihan\_Readings.txt 文件。对于多音字，一般来说这个文件选用的是常用读音。可以使用 \setpinyin 来设置多音字的首选读音。

---

```
\xpinyinsetup \xpinyinsetup { \langle key_1\rangle=\langle val_1\rangle, \langle key_2\rangle=\langle val_2\rangle, ... }
```

用于在导言区或文档中，设置拼音的格式。目前可以设置的 *<key>* 如下介绍。

---

```
ratio ratio = {\langle number\rangle}
```

设置拼音字体大小与当前正文字体大小的比例，缺省值是 0.4。

---

```
vsep vsep = {\langle dimen\rangle}
```

设置拼音的基线与汉字基线的间距，缺省值是 1 em。

---

```
hsep hsep = {\langle skip\rangle}
```

设置注音汉字之间的间距，缺省值与 \CJKglue 的值相同。为了断行时行末的对齐，设置的 *<skip>* 最后有一定的弹性。例如

```
1 \xpinyin*{ratio=.7,hsep=.5em plus .1em,vsep=1.1em}{贾雨村风尘怀闺秀}
```

jiǎ yǔ cūn fēng chén huái guī xiù  
贾雨村风尘怀闺秀

---

```
pysep pysep = {\langle glue\rangle}
```

设置 \pinyin 输出的相邻两个汉语拼音的空白，缺省值是一个空格。

<sup>1</sup><http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/Unihan.zip>

---

```
font font = {{font}}
```

设置拼音的字体,缺省值是 \normalfont,即以正文西文字体相同。为了保证拼音能正确输出,最好选用收字量较大的西文字体。

---

```
format format = {{format}}
```

设置拼音的其他格式,例如颜色等,缺省值为空。

---

```
multiple multiple = {{format}}
```

设置多音字拼音的其他格式,缺省值为空。可以通过这个选项来提醒校正多音字的拼音。注意这个选项会覆盖 format 设置的格式。例如本文档设置多音字拼音的颜色是红色(需要载入 color 宏包):

```
\xpinyinsetup{multiple={{\color{red}}}}
```

---

```
footnote footnote = {true|false}
```

New: 2014-01-12 是否对拼音环境中的脚注(\footnote)汉字加上拼音。缺省值为 false。更一般的情况,请使用 \disablepinyin。

---

```
\disablepinyin \enablepinyin
```

用于其后的恢复。

New: 2014-01-12

## 第4节 代码实现

```

1 <*package>
2 <@=@=xpinyin>

3 \msg_new:nnn { xpinyin } { 13-too-old }
4  {
5   Support~package~'expl3'~too~old. \\\\
6   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\
7   '13kernel'~and~'13packages'\\\\
8   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
9  }
10 \c@ifpackagelater { expl3 } { 2019/03/05 } { }
11  { \msg_error:nn { xpinyin } { 13-too-old } }

12 \msg_new:nnn { xpinyin } { engine-not-supported }
13  { Engine`~\c_sys_engine_str`~is~not~yet~supported,~xpinyin~will~abort! }
14 \bool_lazy_or:nnF
15  { \sys_if_engine_xetex_p: }
16  { \sys_if_engine_pdftex_p: }
17  { \msg_critical:nn { xpinyin } { engine-not-supported } }

18 \cs_if_exist:NF \NewDocumentCommand
19  { \RequirePackage { xparse } }
```

\c\_xpinyin\_tone\_prop 重音标记 \`、\` 和 \= 在 tabbing 环境中被移作他用, 为避免错误, 我们使用内部命令 \@tabacckludge 或 \a 来定义。

```

20 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xpinyin_tone_prop
21  {
22   { \ā } = { \@tabacckludge= a } ,
23   { \á } = { \@tabacckludge' a } ,
24   { \ă } = { \v a } ,
25   { \à } = { \@tabacckludge` a } ,
26   { \ó } = { \@tabacckludge= o } ,
27   { \ó } = { \@tabacckludge' o } ,
28   { \ő } = { \v o } ,
29   { \đ } = { \@tabacckludge` o } ,
```

```

30      { \é } = { \@tabacckludge= e } ,
31      { \é } = { \@tabacckludge' e } ,
32      { \ë } = { \v e } ,
33      { \ë } = { \@tabacckludge` e } ,
34      { \ü } = { \@tabacckludge= u } ,
35      { \ü } = { \@tabacckludge' u } ,
36      { \ü } = { \v u } ,
37      { \ü } = { \@tabacckludge` u } ,
38      { \ñ } = { \@tabacckludge' m } ,
39      { \ñ } = { \@tabacckludge' n } ,
40      { \ñ } = { \v n } ,
41      { \ñ } = { \@tabacckludge` n } ,
42      { \í } = { \@tabacckludge= { \i } } ,
43      { \í } = { \@tabacckludge' { \i } } ,
44      { \í } = { \v { \i } } ,
45      { \í } = { \@tabacckludge` { \i } } ,
46      { \ü } = { \\" u } ,
47      { \ü } = { \@tabacckludge= { \\" u } } ,
48      { \ü } = { \@tabacckludge' { \\" u } } ,
49      { \ü } = { \v { \\" u } } ,
50      { \ü } = { \@tabacckludge` { \\" u } }
51  }

\_\_xpinyin_UTF_char:nn 52 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_UTF_char:nn #1#2
53  {
54      \cs_if_exist:cF { u8:#1 }
55      { \tl_const:cn { u8:#1 } {#2} }
56  }

\_\_xpinyin_GBK_char:nn 57 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_GBK_char:nn #1#2
58  {
59      \_\_xpinyin_UTF_char:nn {#1} {#2}
60      \exp_args:Nx \_\_xpinyin_GBK_char_aux:nn { \tl_head:n {#1} } {#1}
61  }
62 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_GBK_char_aux:nn #1#2
63  { \exp_args:Nf \_\_xpinyin_GBK_char_aux:nnn { \int_eval:n { `#1 } } {#1} {#2} }
64 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_GBK_char_aux:nnn #1#2#3
65  {
66      \cs_if_exist:cF { \_\_xpinyin_UTF_ #1 :w }
67      {
68          \exp_args:Nf \_\_xpinyin_GBK_char_def:nnn
69          {
70              \int_case:nn { \tl_count:n {#3} }
71              {
72                  { 2 } { ##1 }
73                  { 3 } { ##1##2 }
74                  { 4 } { ##1##2##3 }
75              }
76          }
77          {#1} {#2}
78          \exp_args:Nc \_\_xpinyin_save_UTF_cs:Nn { \_\_xpinyin_UTF_ #1 :w } {#1}
79          \tl_gput_right:Nx \c_\_xpinyin_reset_UTF_catcode_tl
80              { \char_set_catcode:nn {#1} { \char_value_catcode:n {#1} } }
81              \char_set_catcode_active:n {#1}
82      }
83  }
84 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_GBK_char_def:nnn #1#2#3
85  {
86      \cs_new_protected:cpn { \_\_xpinyin_UTF_ #2 :w } #1
87      { \use:c { u8: \tl_to_str:n { #3#1 } } }
88  }
89 \tl_new:N \c_\_xpinyin_reset_UTF_catcode_tl

\_\_xpinyin_save_UTF_cs:Nn 90 \group_begin:
91 \char_set_catcode_active:n { 126 }
92 \cs_new_protected:Npn \_\_xpinyin_save_UTF_cs:Nn #1#2
93  {
94      \group_begin:

```

```

95      \char_set_lccode:nn { 126 } {#2}
96      \tex_lowercase:D
97      {
98          \group_end:
99          \tl_gput_right:Nn \c_xpinyin_reset_UTF_cs_tl { \cs_set_eq:NN ~ #1 }
100     }
101 }
102 \group_end:
103 \tl_new:N \c_xpinyin_reset_UTF_cs_tl
104 \bool_new:N \g_xpinyin_GBK_bool
105 @ifpackageloading { xeCJK }
106 { \AtEndOfPackage { \__xpinyin_adjust_xeCJK_hook: } }
107 {
108     @ifpackageloading { CJKutf8 }
109     {
110         \prop_map_function:NN \c_xpinyin_tone_prop \__xpinyin_UTF_char:nn
111         \AtEndOfPackage { \__xpinyin_adjust_CJK_hook: }
112     }
113 {
114     @ifpackageloading { CJK }
115     {
116         \RequirePackage { xCJK2uni }
117         \prop_map_function:NN \c_xpinyin_tone_prop \__xpinyin_GBK_char:nn
118         \AtEndOfPackage
119         {
120             \tl_put_right:Nn \l_xpinyin_pinyin_box_hook_tl
121             { \c_xpinyin_reset_UTF_cs_tl }
122             \__xpinyin_adjust_CJK_hook:
123             \tl_use:N \c_xpinyin_reset_UTF_catcode_tl
124         }
125         \bool_gset_true:N \g_xpinyin_GBK_bool
126     }
127 {
128     \sys_if_engine_xetex:TF
129     {
130         \RequirePackage { xeCJK }
131         \AtEndOfPackage { \__xpinyin_adjust_xeCJK_hook: }
132     }
133 {
134     \RequirePackage { CJKutf8 }
135     \prop_map_function:NN \c_xpinyin_tone_prop \__xpinyin_UTF_char:nn
136     \AtEndOfPackage { \__xpinyin_adjust_CJK_hook: }
137 }
138 }
139 }
140 }

\l_xpinyin_tmpa_box 141 \box_new:N \l_xpinyin_tmpa_box
\l_xpinyin_tmpb_box 142 \box_new:N \l_xpinyin_tmpb_box

\__xpinyin_width:Nn 143 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_width:Nn #1#2
144 {
145     \hbox_set:Nn \l_xpinyin_tmpa_box {#2}
146     #1 = \box_wd:N \l_xpinyin_tmpa_box
147 }

\__xpinyin_make_pinyin_box:nnn 148 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_make_pinyin_box:nnn #1#2#3
149 {
150     \__xpinyin_leavevmode:
151     \hbox_overlap_right:n
152     {
153         \hbox_set:Nn \l_xpinyin_tmpa_box
154         { \__xpinyin_CJKsymbol_hook: \__xpinyin_save_CJKsymbol:n {#2} }
155         \hbox_set:Nn \l_xpinyin_tmpb_box
156         {
157             \l_xpinyin_pinyin_box_hook_tl
158             \__xpinyin_select_font:

```

```

159          \l_xpinyin_format_tl
160          \clist_if_exist:cT { c_xpinyin_multiple_ #1 _clist }
161          { \l_xpinyin_multiple_tl }
162          {#3}
163      }
164 \dim_compare:nNnT
165     { \box_wd:N \l_xpinyin_tmpb_box } >
166     { \box_wd:N \l_xpinyin_tmpa_box + \l_xpinyin_CJKglue_dim }
167     {
168         \box_resize_to_wd_and_ht:Nnn \l_xpinyin_tmpb_box
169         { \box_wd:N \l_xpinyin_tmpa_box + \l_xpinyin_CJKglue_dim }
170         { \box_ht:N \l_xpinyin_tmpb_box }
171     }
172 \box_move_up:nn { \l_xpinyin_vsep_tl }
173 {
174     \hbox_to_wd:nn { \box_wd:N \l_xpinyin_tmpa_box }
175     { \tex_hss:D \box_use_drop:N \l_xpinyin_tmpb_box \tex_hss:D }
176 }
177 }
178 }
179 \tl_new:N \l_xpinyin_pinyin_box_hook_tl
180 \sys_if_engine_pdftex:T
181 {
182     \tl_put_right:Nn \l_xpinyin_pinyin_box_hook_tl
183     { \cs_set_eq:NN \CJK@plane \tex_undefined:D }
184 }
185 \cs_generate_variant:Nn \__xpinyin_make_pinyin_box:nnn { x }

\__xpinyin_CJKsymbol:n 186 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_CJKsymbol:n #1
187     { \__xpinyin_CJKsymbol:xn { \__xpinyin_to_unicode:n {#1} } {#1} }
188 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_CJKsymbol:nn #1#2
189 {
190     \__xpinyin_make_pinyin_box:nnn {#1} {#2} { \use:c { c_xpinyin_ #1 _tl } }
191     \__xpinyin_save_CJKsymbol:n {#2}
192 }
193 \cs_generate_variant:Nn \__xpinyin_CJKsymbol:nn { x }

 194 \NewDocumentEnvironment { pinyinscope } { O{ } }
195 {
196     \keys_set:nn { xpinyin } {#1}
197     \enablepinyin
198 }
199 { }

\xpinyin 200 \NewDocumentCommand \xpinyin { s O{ } m }
201 {
202     \mode_leave_vertical:
203     \IfBooleanTF {#1}
204     {
205         \group_begin:
206             \keys_set:nn { xpinyin } {#2}
207             \enablepinyin
208             #3
209         \group_end:
210     }
211     {
212         \group_begin:
213             \keys_set:nn { xpinyin } {#2}
214             \bool_if:NF \l_xpinyin_enable_bool
215                 { \__xpinyin_width:Nn \l_xpinyin_CJKglue_dim { \CJKglue } }
216                 \__xpinyin_single_aux:nn {#3}
217         }
218     }
219 }

\l_xpinyin_enable_bool 219 \bool_new:N \l_xpinyin_enable_bool
\__xpinyin_CJKglue: 220 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_CJKglue:
221     { \skip_horizontal:n { \l_xpinyin_hsep_tl } }

```

```

\enablepinyin 222 \NewDocumentCommand \enablepinyin { }
223 {
224   \bool_if:NF \l_xpinyin_enable_bool
225   {
226     \tl_if_empty:NF \l_xpinyin_hsep_tl
227     {
228       \cs_set_eq:NN \__xpinyin_save_CJKglue: \CJKglue
229       \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xpinyin_CJKglue:
230     }
231     \__xpinyin_width:Nn \l_xpinyin_CJKglue_dim { \CJKglue }
232     \__xpinyin_replace_CJKsymbol:
233     \__xpinyin_restore_footnote:
234     \bool_set_true:N \l_xpinyin_enable_bool
235   }
236 }

\disablepinyin 237 \NewDocumentCommand \disablepinyin { }
238 {
239   \bool_if:NT \l_xpinyin_enable_bool
240   {
241     \cs_if_eq:NNT \CJKglue \__xpinyin_CJKglue:
242     { \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xpinyin_save_CJKglue: }
243     \__xpinyin_restore_CJKsymbol:
244     \bool_set_false:N \l_xpinyin_enable_bool
245   }
246 }

\__xpinyin_restore_footnote: 247 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_restore_footnote:
248 {
249   \bool_if:NF \l_xpinyin_footnote_bool
250   { \tl_put_left:Nn \parboxrestore { \l_xpinyin_restore_footnote_tl } }
251 }

\l_xpinyin_restore_footnote_tl 252 \tl_new:N \l_xpinyin_restore_footnote_tl
253 \tl_set:Nn \l_xpinyin_restore_footnote_tl
254 {
255   \int_compare:nNnT \tex_currentgrouptype:D = { 11 }
256   { \disablepinyin }
257 }

\l_xpinyin_CJKglue_dim 258 \dim_new:N \l_xpinyin_CJKglue_dim

\__xpinyin_single_aux:nn 259 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_single_aux:nn #1#2
260 {
261   \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n {#2}
262   #1
263   \group_end:
264 }
265 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single_aux:n #1
266 {
267   \bool_if:NF \l_xpinyin_enable_bool { \__xpinyin_replace_CJKsymbol: }
268   \cs_set_protected:Npn \CJKsymbol ##1
269   { \__xpinyin_single_CJKsymbol:nn {##1} {#1} }
270 }
271 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_single_CJKsymbol:nn #1#2
272 {
273   \__xpinyin_make_pinyin_box:xnn
274   { \__xpinyin_to_unicode:n {#1} } {#1} { \__xpinyin_pinyin:n {#2} }
275   \__xpinyin_save_CJKsymbol:n {#1}
276 }

\__xpinyin_replace_CJKsymbol_aux: 277 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_replace_CJKsymbol_aux:
278 {
279   \cs_set_eq:NN \__xpinyin_save_CJKsymbol:n \CJKsymbol
280   \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xpinyin_CJKsymbol:n
281 }

\__xpinyin_restore_CJKsymbol_aux: 282 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_restore_CJKsymbol_aux:
283 { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xpinyin_save_CJKsymbol:n }

```

```

\__xpinyin_select_font_xetex: 284 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_select_font_xetex:
285  {
286      \cs_if_exist_use:cF { \l__xpinyin_coor_tl }
287  {
288      \tl_set:Nx \l__xpinyin_current_coor_tl { \l__xpinyin_coor_tl }
289      \__xpinyin_select_font_aux:
290      \int_compare:nNnF { \tex_XeTeXfonttype:D \tex_font:D } = \c_zero_int
291  {
292      \exp_last_unbraced:NNV
293      \cs_gset_eq:cN \l__xpinyin_current_coor_tl \tex_font:D
294  }
295  }
296 }

\__xpinyin_select_font_aux: 297 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_select_font_aux:
298  {
299      \fontsize
300      { \l__xpinyin_ratio_tl \tex_dimexpr:D \f@size pt \scan_stop: }
301      { \f@baselineskip }
302      \normalfont
303      \l__xpinyin_font_tl
304      \selectfont
305  }

\__xpinyin_to_unicode_xetex:n 306 \cs_new:Npn \__xpinyin_to_unicode_xetex:n #1
307  { \int_to_arabic:n { `#1 } }

\__xpinyin_UTF_to_unicode:n 308 \cs_new:Npn \__xpinyin_UTF_to_unicode:n #1
\__xpinyin_UTFchar_to_unicode:n 309  {
310      \int_to_arabic:n
311      { \exp_args:No \int_from_hex:n { \CJK@plane } * "100 + #1 }
312  }
313 \cs_new:Npn \__xpinyin_UTFchar_to_unicode:n #1
314  { \int_to_arabic:n { \__xpinyin_UTF_viii_to_unicode>NNNw #1 \q_stop } }
315 \cs_new:Npn \__xpinyin_UTF_viii_to_unicode>NNNw #1#2#3#4 \q_stop
316  {
317      \tl_if_empty:nTF {#4}
318      { ( `#1 - "E0 ) * "1000 + ( `#2 - "80 ) * "40 + ( `#3 - "80 )
319      { ( `#1 - "F0 ) * "4000 + ( `#2 - "80 ) * "1000 + ( `#3 - "80 ) * "40 + ( `#4 - "80 ) }
320  }

\__xpinyin_GBK_to_unicode:n 321 \cs_new:Npn \__xpinyin_GBK_to_unicode:n
\__xpinyin_GBKchar_to_unicode:n 322  { \CJKtu_sfd_map:nn { \CJK@plane } }
323 \cs_new:Npn \__xpinyin_GBKchar_to_unicode:n
324  { \CJKtu_char_to_unicode:n }

\__xpinyin_adjust_xeCJK_hook: 325 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_adjust_xeCJK_hook:
326  {
327      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_select_font:           \__xpinyin_select_font_xetex:
328      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_to_unicode:n          \__xpinyin_to_unicode_xetex:n
329      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_char_to_unicode:n    \__xpinyin_to_unicode:n
330      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_restore_CJKsymbol: \__xpinyin_restore_CJKsymbol_aux:
331      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_replace_CJKsymbol: \__xpinyin_replace_CJKsymbol_aux:
332      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n
333          \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single_aux:n
334      \tl_if_exist:NTF \l_xeCJK_current_font_tl
335  {
336      \tl_set:Nn \l__xpinyin_coor_tl
337  {
338      ( \tl_to_str:N \l__xpinyin_font_tl ) /
339      \l_xeCJK_current_font_tl/\l__xpinyin_ratio_tl
340  }
341  }
342  {
343      \tl_set:Nn \l__xpinyin_coor_tl
344  {
345      ( \tl_to_str:N \l__xpinyin_font_tl ) /
346      \xeCJK@family/\f@series/\f@shape/\f@size/\l__xpinyin_ratio_tl
347  }

```

```

348      }
349      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_leavevmode: \prg_do_nothing:
350      \cs_new_protected:Npx \__xpinyin_CJKsymbol_hook:
351      {
352          \exp_not:N \makecjkinactive
353          \cs_if_exist_use:NF \xeCJK_select_font:
354          { \exp_not:N \xeCJK@setfont }
355      }
356  }

\__xpinyin_adjust_CJK_hook: 357 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_adjust_CJK_hook:
358  {
359      \bool_if:NTF \g__xpinyin_GBK_bool
360      {
361          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_to_unicode:n \__xpinyin_GBK_to_unicode:n
362          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_char_to_unicode:n \__xpinyin_GBKchar_to_unicode:n
363      }
364      {
365          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_to_unicode:n \__xpinyin_UTF_to_unicode:n
366          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_char_to_unicode:n \__xpinyin_UTFchar_to_unicode:n
367      }
368      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_select_font: \__xpinyin_select_font_aux:
369      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_leavevmode: \mode_leave_vertical:
370      \cs_new_eq:NN \__xpinyin_CJKsymbol_hook: \prg_do_nothing:
371      @ifpackageloaded { CJKpunct }
372      { \__xpinyin_adjust_CJKpunct_hook: }
373      {
374          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_restore_CJKsymbol: \__xpinyin_restore_CJKsymbol_aux:
375          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_replace_CJKsymbol: \__xpinyin_replace_CJKsymbol_aux:
376          \cs_new_eq:NN \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n
377          \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single_aux:n
378      \AtBeginDocument
379      {
380          @ifpackageloaded { CJKpunct }
381          {
382              \cs_undefine:N \__xpinyin_restore_CJKsymbol:
383              \cs_undefine:N \__xpinyin_replace_CJKsymbol:
384              \cs_undefine:N \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n
385              \__xpinyin_adjust_CJKpunct_hook:
386          } { }
387      }
388  }
389 }

\__xpinyin_adjust_CJKpunct_hook: 390 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_adjust_CJKpunct_hook:
391  {
392      \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_restore_CJKsymbol:
393      {
394          \int_compare:nNnTF { \CJKpunct@punctstyle } = { \CJKpunct@ps@plain }
395          { \__xpinyin_restore_CJKsymbol_aux: }
396          { \cs_set_eq:NN \CJkosymbol \__xpinyin_save_CJKsymbol:n }
397      }
398      \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_replace_CJKsymbol:
399      {
400          \int_compare:nNnTF { \CJKpunct@punctstyle } = { \CJKpunct@ps@plain }
401          { \__xpinyin_replace_CJKsymbol_aux: }
402          {
403              \cs_set_eq:NN \__xpinyin_save_CJKsymbol:n \CJkosymbol
404              \cs_set_eq:NN \CJkosymbol \__xpinyin_CJKsymbol:n
405          }
406      }
407      \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n ##1
408      {
409          \int_compare:nNnTF { \CJKpunct@punctstyle } = { \CJKpunct@ps@plain }
410          { \__xpinyin_replace_CJKsymbol_single_aux:n { ##1 } }
411          {
412              \bool_if:NF \l__xpinyin_enable_bool
413              { \cs_set_eq:NN \__xpinyin_save_CJKsymbol:n \CJkosymbol }

```

```

414         \cs_set_protected:Npn \CJkosymbol #####1
415             { \__xpinyin_single_CJKsymbol:nn { #####1 } { ##1 } }
416         }
417     }
418 }

\pinyin 419 \NewDocumentCommand \pinyin { O { } m }
420 {
421     \group_begin:
422     \keys_set:nn { xpinyin } {#1}
423     \l__xpinyin_font_tl
424     \l__xpinyin_format_tl { }
425     \selectfont
426     \c__xpinyin_reset_UTF_cs_t1
427     \__xpinyin_pinyin:n {#2}
428     \group_end:
429 }

\__xpinyin_pinyin:n 430 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_pinyin:n #1
431 {
432     \__xpinyin_pinyin_init:
433     \bool_set_true:N \l__xpinyin_first_bool
434     \tl_set:Nn \l__xpinyin_save_tl {#1}
435     \__xpinyin_pinyin_aux:n #1 \q_recursion_tail \q_recursion_stop
436 }

\__xpinyin_pinyin_aux:n 437 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_pinyin_aux:n #1
438 {
439     \quark_if_recursion_tail_stop_do:nn {#1}
440     {
441         \bool_if:NTF \l__xpinyin_first_bool { \l__xpinyin_save_tl }
442         { \tl_if_empty:NF \l__xpinyin_item_tl { \l__xpinyin_pysep_tl \l__xpinyin_item_tl } }
443     }
444     \__xpinyin_if_number:nTF {#1}
445     {
446         \bool_if:NTF \l__xpinyin_first_bool
447             { \bool_set_false:N \l__xpinyin_first_bool }
448             { \l__xpinyin_pysep_tl }
449         \l__xpinyin_pre_t1
450         \__xpinyin_tone:Vn \l__xpinyin_tone_t1 {#1}
451         \l__xpinyin_post_t1
452         \__xpinyin_pinyin_init:
453     }
454     {
455         \int_compare:nNnTF
456             { 0 \cs_if_exist_use:c { c__xpinyin_ \tl_to_str:N \l__xpinyin_tone_t1 _t1 } } >
457             { 0 \cs_if_exist_use:c { c__xpinyin_ \tl_to_str:n {#1} _t1 } }
458             { \tl_put_right:Nn \l__xpinyin_post_t1 {#1} }
459             {
460                 \tl_set:Nn \l__xpinyin_tone_t1 {#1}
461                 \tl_set_eq:NN \l__xpinyin_pre_t1 \l__xpinyin_item_t1
462                 \tl_clear:N \l__xpinyin_post_t1
463             }
464             \tl_put_right:Nx \l__xpinyin_item_t1 { \__xpinyin_replace_v:n {#1} }
465         }
466         \__xpinyin_pinyin_aux:n
467     }
}

\__xpinyin_tone:nn 468 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_tone:nn #1#2
469     { \use:c { __xpinyin_num_to_tone_ #1 :Nn } {#1} {#2} }
470 \cs_generate_variant:Nn \__xpinyin_tone:nn { V }

\__xpinyin_replace_v:n 471 \cs_new:Npn \__xpinyin_replace_v:n #1
472 {
473     \str_if_eq:nnTF {#1} { v }
474     {
475         \str_case:onTF { \l__xpinyin_item_t1 }
476             { { l } { } { n } { } { L } { } { N } { } }
477             { \exp_not:n { ü } } { u }
}

```

```

478     }
479     { \exp_not:n {#1} }
480 }

\__xpinyin_pinyin_init: 481 \cs_new:Npn \__xpinyin_pinyin_init:
482 {
483     \tl_clear:N \l__xpinyin_pre_tl   \tl_clear:N \l__xpinyin_post_tl
484     \tl_clear:N \l__xpinyin_item_tl \tl_clear:N \l__xpinyin_tone_tl
485 }

\__xpinyin_if_number:nTF 486 \prg_new_conditional:Npnn \__xpinyin_if_number:n #1 { TF }
487 {
488     \if_int_compare:w \c_one_int < 1 \tl_to_str:n {#1} \exp_stop_f:
489     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
490 }

\l__xpinyin_first_bool 491 \bool_new:N \l__xpinyin_first_bool

\c__xpinyin_a_tl 492 \tl_const:Nn \c__xpinyin_a_tl { 3 }
\c__xpinyin_o_tl 493 \tl_const:Nn \c__xpinyin_o_tl { 2 }
\c__xpinyin_e_tl 494 \tl_const:Nn \c__xpinyin_e_tl { 2 }
\c__xpinyin_i_tl 495 \tl_const:Nn \c__xpinyin_i_tl { 1 }
\c__xpinyin_u_tl 496 \tl_const:Nn \c__xpinyin_u_tl { 1 }
\c__xpinyin_v_tl 497 \tl_const:Nn \c__xpinyin_v_tl { 1 }

\__xpinyin_num_to_tone:Nn 498 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_num_to_tone:Nn #1#2
499 {
500     \if_case:w \int_eval:n { #2 - 1 } \exp_stop_f:
501     \= {#1} \or: \'{#1} \or: \v {#1} \or: \` {#1} \else: #1 \fi:
502 }
503 \tl_map_inline:nn { a o e u }
504 { \cs_new_eq:cN { __xpinyin_num_to_tone_ #1 :Nn } \__xpinyin_num_to_tone:Nn }
505 \cs_new:Npn \__xpinyin_num_to_tone_i:Nn #1#2
506 {
507     \if_case:w \int_eval:n { #2 - 1 } \exp_stop_f:
508     \i \or: \i \or: \i \else: i \fi:
509 }
510 \cs_new_protected:Npn \__xpinyin_num_to_tone_v:Nn #1#2
511 {
512     \str_case:onTF { \l__xpinyin_pre_tl }
513     { { 1 } { } { n } { } { L } { } { N } { } }
514     {
515         \if_case:w \int_eval:n { #2 - 1 } \exp_stop_f:
516         \u \or: \u \or: \u \else: \u \fi:
517     }
518     { \__xpinyin_num_to_tone:Nn u {#2} }
519 }

\xpinyinsetup 520 \NewDocumentCommand \xpinyinsetup { m } { \keys_set:nn { xpinyin } {#1} }

ratio 521 \clist_map_inline:nn
vsep 522 { ratio , vsep , hsep , pysep , font , format , multiple }
hsep 523 { \keys_define:nn { xpinyin } { #1 .tl_set:c = { l__xpinyin_ #1 _tl } } }
pysep 524 \keys_define:nn { xpinyin }
font 525 { footnote .bool_set:N = \l__xpinyin_footnote_bool }
format 526 \keys_set:nn { xpinyin }
multiple 527 {
footnote 528     ratio = .4 ,
529     vsep = 1 em ,
530     pysep = \c_space_tl ,
531     font = \normalfont ,
532 }

\xpinyin_customary:nnn 533 \cs_new_protected:Npn \xpinyin_customary:nnn #1#2
\xpinyin_multiple:nnn 534 { \cs_gset_nopar:cpn { c__xpinyin_ #2 _tl } }
535 \cs_new_protected:Npn \xpinyin_multiple:nnn #1#2
536 { \cs_gset_nopar:cpn { c__xpinyin_multiple_ #2 _clist } }

```

```

537 \group_begin:
538   \cs_set_eq:NN \XPYU  \xpinyin_customary:n
539   \cs_set_eq:NN \XPYUM \xpinyin_multiple:n
540   \file_input:n { xpinyin-database.def }
541 \group_end:

\setpinyin 542 \NewDocumentCommand \setpinyin { m m }
543 {
544   \tl_set:cn
545   { c_xpinyin_ \__xpinyin_char_to_unicode:n {#1} _tl }
546   { \__xpinyin_pinyin:n {#2} }
547 }

548 \cs_if_exist:NTF \ProcessKeyOptions
549 { \ProcessKeyOptions [ xpinyin ] }
550 {
551   \RequirePackage { 13keys2e }
552   \ProcessKeysOptions { xpinyin }
553 }

554 
```

## 第 5 节 xpinyin.lua

```

555 /*lua*/
556 xpinyin      = xpinyin or {}
557 local xpinyin = xpinyin

计算时区2。
558 xpinyin.tzoffset = "+0000"
559 do
560   -- Compute the difference in seconds between local time and UTC.
561   local function get_timezone()
562     local now = os.time()
563     return os.difftime(now, os.time(os.date("!*t", now)))
564   end
565   -- Return a timezone string in ISO 8601:2000 standard form (+hhmm or -hhmm)
566   local function get_tzoffset(timezone)
567     local h, m = math.modf(timezone / 3600)
568     return string.format("%+.4d", 100 * h + 60 * m)
569   end
570   xpinyin.tzoffset = get_tzoffset(get_timezone())
571 end

```

```

572 xpinyin = {
573   uchar      = unicode.utf8.char,
574   readings   = { },
575   fixreadings = { }
```

为汉字“〇”增加拼音。

```

576   {"U+3007", "Mandarin", "líng"}
577 },
578 database = {
579   source   = "http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/Unihan.zip",
580   file     = "Unihan_Readings.txt",
581   date     = "Date: 2014-05-09 18:17:02 GMT [JHJ]",
582   version  = "Unicode version: 7.0.0",
583   dbfile   = "xpinyin.db"
584 },
585 preamble = [[
586 %%<<COMMENT
587 %%
588 %% Do not edit this file!
589 %% Created from Unihan database:
```

---

<sup>2</sup><http://lua-users.org/wiki/TimeZone>

```

590 %%
591 %%     $file
592 %%     $date
593 %%     $version
594 %%
595 %% by "texlua xpinyin.lua" on ]
596         .. os.date("%Y-%m-%d %X") .. xpinyin.tzoffset
597         .. "\n%%"
598 %COMMENT
599 }

600 local http_request = require("socket.http").request
601 local ltn12_sink_file = require("ltn12").sink.file
602 local zip_open = require("zip").open

```

将 Unihan\_Readings.txt<sup>3</sup> 保存到一张表里面。

```

603 function xpinyin.maketable (txt)
604     local f = io.open(txt or xpinyin.database.file, "r")
605     if not f then
606         local source = xpinyin.database.source
607         local zfilename = source:match("[^/]+$")
608         local zfile = zip_open(zfilename)
609         if not zfile then
610             xpinyin.download(source, zfilename)
611             zfile = assert(zip_open(zfilename))
612         end
613         f = assert(zfile:open(xpinyin.database.file))
614         zfile:close()
615     end
616     local s, prop
617     for line in f:lines() do
618         s = line:explode("\t")
619         if #s == 3 then
620             prop = s[2]:sub(2)
621             if prop == "Mandarin" or
622                 prop == "HanyuPinyin" or
623                 prop == "XHC1983" or
624                 prop == "HanyuPinlu" then
625                 xpinyin.insert(s[1], prop, s[3])
626             end
627             elseif line:find("Date") then
628                 xpinyin.database.date = line:match("^#[%s]*(.*)")
629             elseif line:find("Unicode version:") then
630                 xpinyin.database.version = line:match("^#[%s]*(.*)")
631             end
632         end
633     f:close()
634     if xpinyin.fixreadings then
635         for _, s in pairs(xpinyin.fixreadings) do
636             xpinyin.insert(s[1], s[2], s[3])
637         end
638     end
639 end

```

下载 Unihan.zip。

```

640 function xpinyin.download (source, zip)
641     print("\nRetrieving Unihan Database from\n", source)
642     local status, err = http_request{
643         url = source,
644         sink = ltn12_sink_file(io.open(zip, "wb"))
645     }
646     if not status then
647         error([[Download']] .. zip .. [[ failed because of ]] .. err .. ".")
648     end

```

往拼音表中加入项目。

---

<sup>3</sup><http://www.unicode.org/reports/tr38/>。

```

649 function xpinyin.insert (unicode, prop, value)
650   local index = tonumber(unicode:match("%x+$"), 16)
651   if not xpinyin.readings[index] then
652     xpinyin.readings[index] = { }
653   end
654   xpinyin.readings[index][prop] = value
655 end

```

输出需要的格式文件。

```

656 function xpinyin.output (db)
657   local f = assert(io.open(db or xpinyin.database.dbfile, "w"))
658   local preamble = xpinyin.preamble:gsub("%$(%w+)", xpinyin.database)
659   f:write(preamble, "\n")
660   local hanzi, pinyin
661   local mt = { }
662   for index, pyt in xpinyin.pairsByKeys(xpinyin.readings) do
663     pinyin = assert(xpinyin.grep(pyt))
664     hanzi = xpinyin uchar(index)
665     f:write("\XPYU{" .. hanzi .. "}{" .. index .. "}{" .. pinyin .. "}\n")
666     pinyin = xpinyin.multiple(pyt)
667     if pinyin then
668       mt[#mt + 1] = "\XPYUM{" .. hanzi .. "}{" .. index .. "}{" .. pinyin .. "}"
669     end
670   end
671   f:write(table.concat(mt, "\n"), "\n")
672   f:close()
673 end

```

将表按照索引排序，代码来源于 *Programming in Lua*。

```

674 function xpinyin.pairsByKeys (t, f)
675   local a = { }
676   for n in pairs(t) do a[#a + 1] = n end
677   table.sort(a, f)
678   local i = 0 -- iterator variable
679   return function () -- iterator function
680     i = i + 1
681     return a[i], t[a[i]]
682   end
683 end

```

按照 Mandarin、XHC1983、HanyuPinyin 的顺序选择最常用的拼音。HanyuPinlu 的质量较差，不采用。

```

684 function xpinyin.grep (pyt)
685   if pyt.Mandarin then
686     return pyt.Mandarin:match("%S+"), "Mandarin"
687   elseif pyt.XHC1983 then
688     return pyt.XHC1983:match(":(%S+)", "XHC1983")
689   elseif pyt.HanyuPinyin then
690     return pyt.HanyuPinyin:match(":([~,%s]+)", "HanyuPinyin")
691   end
692 end

```

根据 XHC1983 和 HanyuPinyin 选出多音字。

```

693 function xpinyin.multiple (pyt)
694   if pyt.XHC1983 then
695     local s = pyt.XHC1983:explode()
696     if s[2] then
697       local t = { }
698       for i, v in ipairs(s) do
699         t[#t + 1] = v:explode(":")[2]
700       end
701       return xpinyin.unique(t), "XHC1983"
702     end
703   elseif pyt.HanyuPinyin and pyt.HanyuPinyin:find("%D,") then
704     local t = { }
705     for _, v in ipairs(pyt.HanyuPinyin:explode()) do
706       for _, py in ipairs(v:explode(":")[2]:explode(",")) do

```

```
707         t[#t + 1] = py
708     end
709   end
710   return xpinyin.unique(t), "HanyuPinyin"
711 end
712 end

    删除掉数组中的重复元素。
713 function xpinyin.unique (t)
714   local rt = xpinyin.remove_duplicate(t)
715   if #rt > 1 then
716     return table.concat(rt, ",")
717   end
718 end
719 function xpinyin.remove_duplicate (t)
720   local ht = { }
721   local nt = { }
722   for i, v in ipairs(t) do
723     if not ht[v] then
724       nt[#nt + 1] = v
725       ht[v] = true
726     end
727   end
728   return nt
729 end
730 xpinyin.maketable()
731 xpinyin.output()
732 </lua>
```

## 代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\"	46, 47, 48, 49, 50
\`	501
\`\\	5, 6, 7, 665, 668
\`\\`	501
<b>A</b>	
\AtBeginDocument	378
\AtEndOfPackage	106, 111, 118, 131, 136
<b>B</b>	
bool commands:	
\bool_gset_true:N	125
\bool_if:NTF ..	214, 224, 239, 249, 267, 359, 412, 441, 446
\bool_lazy_or:nnTF ..	14
\bool_new:N ..	104, 219, 491
\bool_set_false:N ..	244, 447
\bool_set_true:N ..	234, 433
box commands:	
\box_ht:N ..	170
\box_move_up:nn ..	172
\box_new:N ..	141, 142
\box_resize_to_wd_and_ht:Nnn ..	168
\box_use_drop:N ..	175
\box_wd:N ..	146, 165, 166, 169, 174
<b>C</b>	
char commands:	
\char_set_catcode:nn ..	80
\char_set_catcode_active:n ..	81, 91
\char_set_lccode:nn ..	95
\char_value_catcode:n ..	80
\CJKglue ..	215, 228, 229, 231, 241, 242
\CJKsymbol ..	396, 403, 404, 413, 414
\CJKnSymbol ..	268, 279, 280, 283
CJKtu commands:	
\CJKtu_char_to_unicode:n ..	324
\CJKtu_sfd_map:nn ..	322
cclist commands:	
\clist_if_exist:NTF ..	160
\clist_map_inline:nn ..	521
cs commands:	
\cs_generate_variant:Nn ..	185, 193, 470
\cs_gset_eq:NN ..	293
\cs_gset_nopar:Npn ..	534, 536
\cs_if_eq:NNTF ..	241
\cs_if_exist:NTF ..	18, 54, 66, 548
\cs_if_exist_use:N ..	456, 457
\cs_if_exist_use:NTF ..	286, 353
\cs_new:Npn ...	306, 308, 313, 315, 321, 323, 471, 481, 505
<b>D</b>	
\cs_new_eq:NN ..	327, 328, 329, 330, 331, 332, 349, 361, 362, 365, 366, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 504
\cs_new_protected:Npn ..	52, 57, 62, 64, 84, 86, 92, 143, 148, 186, 188, 220, 247, 259, 265, 271, 277, 282, 284, 297, 325, 357, 390, 392, 398, 407, 430, 437, 468, 498, 510, 533, 535
\cs_new_protected:Npx ..	350
\cs_set_eq:NN ..	99, 183, 228, 229, 242, 279, 280, 283, 396, 403, 404, 413, 538, 539
\cs_set_protected:Npn ..	268, 414
\cs_undefine:N ..	382, 383, 384
<b>E</b>	
dim commands:	
\dim_compare:nNnTF ..	164
\dim_new:N ..	258
\disablepinyin ..	3, 237, 256
<b>F</b>	
else commands:	
\else: ..	489, 501, 508, 516
\enablepinyin ..	3, 197, 207, 222
exp commands:	
\exp_args:Nc ..	78
\exp_args:Nf ..	63, 68
\exp_args:No ..	311
\exp_args:Nx ..	60
\exp_last_unbraced:NNV ..	292
\exp_not:N ..	352, 354
\exp_not:n ..	477, 479
\exp_stop_f: ..	488, 500, 507, 515
<b>G</b>	
fi commands:	
\fi: ..	489, 501, 508, 516
file commands:	
\file_input:n ..	540
font ..	3, 521
\fontsize ..	299
footnote ..	3, 521
format ..	3, 521
<b>H</b>	
group commands:	
\group_begin: ..	90, 94, 205, 212, 421, 537
\group_end: ..	98, 102, 209, 263, 428, 541
hbox commands:	
\hbox_overlap_right:n ..	151
\hbox_set:Nn ..	145, 153, 155
\hbox_to_wd:nn ..	174

hsep .....	2, <a href="#">521</a>	
<b>I</b>		
\i .....	<a href="#">42</a> , <a href="#">43</a> , <a href="#">44</a> , <a href="#">45</a>	
if commands:		
\if_case:w .....	<a href="#">500</a> , <a href="#">507</a> , <a href="#">515</a>	
\if_int_compare:w .....	<a href="#">488</a>	
\IfBooleanTF .....	<a href="#">203</a>	
int commands:		
\int_case:nn .....	<a href="#">70</a>	
\int_compare:nNnTF .....	<a href="#">255</a> , <a href="#">290</a> , <a href="#">394</a> , <a href="#">400</a> , <a href="#">409</a> , <a href="#">455</a>	
\int_eval:n .....	<a href="#">63</a> , <a href="#">500</a> , <a href="#">507</a> , <a href="#">515</a>	
\int_from_hex:n .....	<a href="#">311</a>	
\int_to_arabic:n .....	<a href="#">307</a> , <a href="#">310</a> , <a href="#">314</a>	
\c_one_int .....	<a href="#">488</a>	
\c_zero_int .....	<a href="#">290</a>	
<b>K</b>		
keys commands:		
\keys_define:nn .....	<a href="#">523</a> , <a href="#">524</a>	
\keys_set:nn .....	<a href="#">196</a> , <a href="#">206</a> , <a href="#">213</a> , <a href="#">422</a> , <a href="#">520</a> , <a href="#">526</a>	
<b>M</b>		
\makexeCJKinactive .....	<a href="#">352</a>	
mode commands:		
\mode_leave_vertical: .....	<a href="#">202</a> , <a href="#">369</a>	
msg commands:		
\msg_critical:nn .....	<a href="#">17</a>	
\msg_error:nn .....	<a href="#">11</a>	
\msg_new:nnn .....	<a href="#">3</a> , <a href="#">12</a>	
multiple .....	<a href="#">3</a> , <a href="#">521</a>	
<b>N</b>		
\n .....	<a href="#">597</a> , <a href="#">641</a> , <a href="#">659</a> , <a href="#">665</a> , <a href="#">671</a>	
\NewDocumentCommand .....	<a href="#">18</a> , <a href="#">200</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">237</a> , <a href="#">419</a> , <a href="#">520</a> , <a href="#">542</a>	
\NewDocumentEnvironment .....	<a href="#">194</a>	
\normalfont .....	<a href="#">302</a> , <a href="#">531</a>	
\nRetrieving .....	<a href="#">641</a>	
<b>O</b>		
or commands:		
\or: .....	<a href="#">501</a> , <a href="#">508</a> , <a href="#">516</a>	
<b>P</b>		
\pinyin .....	<a href="#">2</a> , <a href="#">419</a>	
pinyinscope .....	<a href="#">2</a> , <a href="#">194</a>	
prg commands:		
\prg_do_nothing: .....	<a href="#">349</a> , <a href="#">370</a>	
\prg_new_conditional:Npn .....	<a href="#">486</a>	
\prg_return_false: .....	<a href="#">489</a>	
\prg_return_true: .....	<a href="#">489</a>	
\ProcessKeyOptions .....	<a href="#">548</a> , <a href="#">549</a>	
\ProcessKeysOptions .....	<a href="#">552</a>	
prop commands:		
\prop_const_from_keyval:Nn .....	<a href="#">20</a>	
\prop_map_function:NN .....	<a href="#">110</a> , <a href="#">117</a> , <a href="#">135</a>	
pysep .....	<a href="#">2</a> , <a href="#">521</a>	
<b>Q</b>		
quark commands:		
\quark_if_recursion_tail_stop_do:nn .....	<a href="#">439</a>	
\q_recursion_stop .....	<a href="#">435</a>	
\q_recursion_tail .....	<a href="#">435</a>	
\q_stop .....	<a href="#">314</a> , <a href="#">315</a>	
<b>R</b>		
ratio .....	<a href="#">2</a> , <a href="#">521</a>	
\RequirePackage .....	<a href="#">19</a> , <a href="#">116</a> , <a href="#">130</a> , <a href="#">134</a> , <a href="#">551</a>	
<b>S</b>		
scan commands:		
\scan_stop: .....	<a href="#">300</a>	
\selectfont .....	<a href="#">304</a> , <a href="#">425</a>	
\setpinyin .....	<a href="#">2</a> , <a href="#">542</a>	
skip commands:		
\skip_horizontal:n .....	<a href="#">221</a>	
str commands:		
\str_case:nnTF .....	<a href="#">475</a> , <a href="#">512</a>	
\str_if_eq:nnTF .....	<a href="#">473</a>	
sys commands:		
\c_sys_engine_str .....	<a href="#">13</a>	
\sys_if_engine_pdftex:TF .....	<a href="#">180</a>	
\sys_if_engine_pdftex_p: .....	<a href="#">16</a>	
\sys_if_engine_xetex:TF .....	<a href="#">128</a>	
\sys_if_engine_xetex_p: .....	<a href="#">15</a>	
<b>T</b>		
\t .....	<a href="#">618</a>	
T <sub>E</sub> X and L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2 <sub>E</sub> commands:		
\@ifpackagelater .....	<a href="#">10</a>	
\@ifpackageloaded .....	<a href="#">105</a> , <a href="#">108</a> , <a href="#">114</a> , <a href="#">371</a> , <a href="#">380</a>	
\@parboxrestore .....	<a href="#">250</a>	
\@tabacckludge .....	<a href="#">3</a> , <a href="#">22</a> , <a href="#">23</a> , <a href="#">25</a> , <a href="#">26</a> , <a href="#">27</a> , <a href="#">29</a> , <a href="#">30</a> , <a href="#">31</a> , <a href="#">33</a> , <a href="#">34</a> , <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">38</a> , <a href="#">39</a> , <a href="#">41</a> , <a href="#">42</a> , <a href="#">43</a> , <a href="#">45</a> , <a href="#">47</a> , <a href="#">48</a> , <a href="#">50</a>	
\@a .....	<a href="#">3</a>	
\begin .....	<a href="#">2</a>	
\begin{CJK}{plane} .....	<a href="#">183</a> , <a href="#">311</a> , <a href="#">322</a>	
\begin{CJKglue} .....	<a href="#">2</a>	
\begin{CJKpunct}{ps}{plain} .....	<a href="#">394</a> , <a href="#">400</a> , <a href="#">409</a>	
\begin{CJKpunct}{punctstyle} .....	<a href="#">394</a> , <a href="#">400</a> , <a href="#">409</a>	
\disablepinyin .....	<a href="#">3</a>	
\enablepinyin .....	<a href="#">3</a>	
\end .....	<a href="#">2</a>	
\f@baselineskip .....	<a href="#">301</a>	
\f@series .....	<a href="#">346</a>	
\f@shape .....	<a href="#">346</a>	
\f@size .....	<a href="#">300</a> , <a href="#">346</a>	
\footnote .....	<a href="#">3</a>	
\normalfont .....	<a href="#">1</a> , <a href="#">3</a>	
\pinyin .....	<a href="#">2</a>	
\setpinyin .....	<a href="#">2</a>	
\begin{xeCJK}{family} .....	<a href="#">346</a>	
\begin{xeCJK}{setfont} .....	<a href="#">354</a>	
\xpinyin .....	<a href="#">2</a>	
\xpinyin* .....	<a href="#">2</a>	

\xpinyinsetup . . . . .	2	\l_xpinyin_current_coor_tl . . . . .	288, 293
<b>tex commands:</b>			
\tex_currentgroupype:D . . . . .	255	\c_xpinyin_e_tl . . . . .	492
\tex_dimexpr:D . . . . .	300	\l_xpinyin_enable_bool . . . . .	214, 219, 224, 234, 239, 244, 267, 412
\tex_font:D . . . . .	290, 293	\l_xpinyin_first_bool . . . . .	433, 441, 446, 447, 491
\tex_hss:D . . . . .	175	\l_xpinyin_font_tl . . . . .	303, 338, 345, 423
\tex_lowercase:D . . . . .	96	\l_xpinyin_footnote_bool . . . . .	249, 525
\tex_undefined:D . . . . .	183	\l_xpinyin_format_tl . . . . .	159, 424
\tex_XeTeXfonttype:D . . . . .	290	\g_xpinyin_GBK_bool . . . . .	104, 125, 359
<b>tl commands:</b>			
\c_space_tl . . . . .	530	\l_xpinyin_GBK_char:nn . . . . .	57, 57, 117
\tl_clear:N . . . . .	462, 483, 484	\l_xpinyin_GBK_char_aux:nn . . . . .	60, 62
\tl_const:Nn . . . . .	55, 492, 493, 494, 495, 496, 497	\l_xpinyin_GBK_char_aux:nnn . . . . .	63, 64
\tl_count:n . . . . .	70	\l_xpinyin_GBK_char_def:nnn . . . . .	68, 84
\tl_gput_right:Nn . . . . .	79, 99	\l_xpinyin_GBK_to_unicode:n . . . . .	321, 321, 361
\tl_head:n . . . . .	60	\l_xpinyin_GBKchar_to_unicode:n . . . . .	321, 323, 362
\tl_if_empty:NTF . . . . .	226, 442	\l_xpinyin_hsep_tl . . . . .	221, 226
\tl_if_empty:nTF . . . . .	317	\c_xpinyin_i_tl . . . . .	492
\tl_if_exist:NTF . . . . .	334	\l_xpinyin_if_number:n . . . . .	486
\tl_map_inline:nn . . . . .	503	\l_xpinyin_if_number:nTF . . . . .	444, 486
\tl_new:N . . . . .	89, 103, 179, 252	\l_xpinyin_item_tl . . . . .	442, 461, 464, 475, 484
\tl_put_left:Nn . . . . .	250	\l_xpinyin_leavevmode: . . . . .	150, 349, 369
\tl_put_right:Nn . . . . .	120, 182, 458, 464	\l_xpinyin_make_pinyin_box:nnn . . . . .	148, 148, 185, 190, 273
\tl_set:Nn . . . . .	253, 288, 336, 343, 434, 460, 544	\l_xpinyin_multiple_tl . . . . .	161
\tl_set_eq:NN . . . . .	461	\l_xpinyin_num_to_tone:Nn . . . . .	498, 498, 504, 518
\tl_to_str:N . . . . .	338, 345, 456	\l_xpinyin_num_to_tone_i:Nn . . . . .	505
\tl_to_str:n . . . . .	87, 457, 488	\l_xpinyin_num_to_tone_v:Nn . . . . .	510
\tl_use:N . . . . .	123	\c_xpinyin_o_tl . . . . .	492
<b>U</b>			
<b>use commands:</b>			
\use:N . . . . .	87, 190, 469	\l_xpinyin_pinyin:n . . . . .	274, 427, 430, 430, 546
<b>V</b>			
\v . . . . .	24, 28, 32, 36, 40, 44, 49, 501	\l_xpinyin_pinyin_aux:n . . . . .	435, 437, 437, 466
vsep . . . . .	2, 521	\l_xpinyin_pinyin_box_hook_tl . . . . .	120, 157, 179, 182
<b>X</b>			
<b>xeCJK commands:</b>			
\l_xeCJK_current_font_tl . . . . .	334, 339	\l_xpinyin_pinyin_init: . . . . .	432, 452, 481, 481
\xeCJK_select_font: . . . . .	353	\l_xpinyin_post_tl . . . . .	451, 458, 462, 483
\xpinyin . . . . .	2, 200	\l_xpinyin_pre_tl . . . . .	449, 461, 483, 512
<b>xpinyin commands:</b>			
\xpinyin_customary:nnn . . . . .	533, 533, 538	\l_xpinyin_pysep_tl . . . . .	442, 448
\xpinyin_multiple:nnn . . . . .	533, 535, 539	\l_xpinyin_ratio_tl . . . . .	300, 339, 346
<b>xpinyin internal commands:</b>			
\c_xpinyin_a_tl . . . . .	492	\l_xpinyin_replace_CJKsymbol: . . . . .	232, 267, 331, 375, 383, 398
\l_xpinyin_adjust_CJK_hook: . . . . .	111, 122, 136, 357, 357	\l_xpinyin_replace_CJKsymbol_aux: . . . . .	277, 277, 331, 375, 401
\l_xpinyin_adjust_CJKpunct_hook: . . . . .	372, 385, 390, 390	\l_xpinyin_replace_CJKsymbol_single:n . . . . .	261, 332, 376, 384, 407
\l_xpinyin_adjust_xeCJK_hook: . . . . .	106, 131, 325, 325	\l_xpinyin_replace_CJKsymbol_single_aux:n . . . . .	265, 333, 377, 410
\l_xpinyin_char_to_unicode:n . . . . .	329, 362, 366, 545	\l_xpinyin_replace_v:n . . . . .	464, 471, 471
\l_xpinyin_CJKglue: . . . . .	220, 220, 229, 241	\c_xpinyin_reset_UTF_catcode_tl . . . . .	79, 89, 123
\l_xpinyin_CJKglue_dim . . . . .	166, 169, 215, 231, 258	\c_xpinyin_reset_UTF_cs_tl . . . . .	99, 103, 121, 426
\l_xpinyin_CJKsymbol:n . . . . .	186, 186, 280, 404	\l_xpinyin_restore_CJKsymbol: . . . . .	243, 330, 374, 382, 392
\l_xpinyin_CJKsymbol:nn . . . . .	187, 188, 193	\l_xpinyin_restore_CJKsymbol_aux: . . . . .	282, 282, 330, 374, 395
\l_xpinyin_CJKsymbol_hook: . . . . .	154, 350, 370	\l_xpinyin_restore_footnote: . . . . .	233, 247, 247
\l_xpinyin_coor_tl . . . . .	286, 288, 336, 343	\l_xpinyin_restore_footnote_tl . . . . .	250, 252
<b>\l_xpinyin_save commands:</b>			
\l_xpinyin_save_CJKglue: . . . . .	228, 242	\l_xpinyin_save_CJKsymbol:n . . . . .	154, 191, 275, 279, 283, 396, 403, 413
\l_xpinyin_save_CJKsymbol:nn . . . . .	286, 288, 336, 343	\l_xpinyin_save_tl . . . . .	434, 441
<b>\l_xpinyin_save_UTF commands:</b>			
\l_xpinyin_save_UTF_cs:Nn . . . . .	78, 90, 92		

\__xpinyin_select_font: .....	158, 327, 368	
\__xpinyin_select_font_aux: .....	289, 297, 297, 368	
\__xpinyin_select_font_xetex: .....	284, 284, 327	
\__xpinyin_single_aux:nn .....	216, 259, 259	
\__xpinyin_single_CJKsymbol:nn .....	269, 271, 415	
\l__xpinyin_tmpa_box ..	141, 145, 146, 153, 166, 169, 174	
\l__xpinyin_tmpb_box .....	141, 155, 165, 168, 170, 175	
\__xpinyin_to_unicode:n ..	187, 274, 328, 329, 361, 365	
\__xpinyin_to_unicode_xetex:n .....	306, 306, 328	
\__xpinyin_tone:nn .....	450, 468, 468, 470	
\c__xpinyin_tone_prop .....	20, 110, 117, 135	
\l__xpinyin_tone_tl .....	450, 456, 460, 484	
\c__xpinyin_u_tl .....	492	
\__xpinyin_UTF_char:nn .....	52, 52, 59, 110, 135	
\__xpinyin_UTF_to_unicode:n .....	308, 308, 365	
\__xpinyin_VIII_to_unicode:NNNw .....	314, 315	
\__xpinyin_UTFchar_to_unicode:n .....	308, 313, 366	
\c__xpinyin_v_tl .....	492	
\l__xpinyin_vsep_tl .....	172	
\__xpinyin_width:Nn .....	143, 143, 215, 231	
\xpinyinsetup .....	2, 520	
\XPYU .....	538	
\XPYUM .....	539	